



addZ-Stick für Gateway premium

Kurzanleitung

Artikel-Nr.: 15991001

UM A103-1

DE

1. Diese Anleitung ...

beschreibt Ihnen die Inbetriebnahme des addZ-Stick für Gateway premium auf Basis der Zigbee Funktechnologie. Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig durch und beachten Sie alle Sicherheitshinweise.

1.1 Verwendete Symbole



Gefährliche Situation



weitere nützliche Informationen

2. Sicherheitshinweise



Die falsche Verwendung kann zu Personen- oder Sachschäden führen.

- ◆ Verwenden Sie das Zigbee Funksystem und seine Komponenten nie zur Fernsteuerung von Geräten und Anlagen mit sicherheitstechnischen Anforderungen oder erhöhter Unfallgefahr. Dies bedarf zusätzlicher Sicherheitseinrichtungen.
- ◆ Verwenden Sie den Stick nicht, falls Sie Beschädigungen am Stick feststellen. Wenden Sie sich in diesem Fall an unseren Kundendienst.

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Verwenden Sie den addZ-Stick für Gateway premium ausschließlich zur Steuerung von Geräten auf Basis der Zigbee Funktechnologie.

Einsatzbedingungen

- ◆ Betreiben Sie den Stick nur in trockenen Innenräumen.



Funkanlagen, die auf der gleichen Frequenz senden, können zu Empfangsstörungen führen.

4. Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

Die Verwendung des Sticks für einen anderen als den zuvor genannten Anwendungsbereich ist nicht zulässig.

5. Systemvoraussetzungen

Um den addZ-Stick für Gateway premium nutzen zu können, benötigen Sie einen Gateway premium mit neuester Firmware Version. Prüfen Sie dazu im Menü „Wartung / System Einstellungen“, ob Ihr Gateway premium auf dem neuesten Stand ist oder ob ein Update vorliegt.

6. Kurzbeschreibung

Zusammen mit dem erforderlichen Gateway premium dient der Stick als Sender und Empfänger für Funksignale von zugehörigen Zigbee Geräten. Alle im Zigbee Funknetzwerk angemeldeten Geräte können mit Hilfe der App konfiguriert und gesteuert werden.

7. Inbetriebnahme

1. Schalten Sie die Netzspannung für den Gateway premium aus.
2. Stecken Sie den addZ-Stick für Gateway premium in einen freien USB-Anschluss des Gateway premium und schalten Sie danach die Netzspannung für den Gateway premium wieder ein.

8. Technische Daten

Protokoll:	Zigbee 3.0
Sendefrequenz:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Sendeleistung:	max. 20 mW
Funkreichweite:	bis zu 30 m, je nach Bausubstanz
Standby-Verbrauch:	< 0,2 W
Zulässige Umgebungstemperatur:	-10 °C bis + 40 °C
Maße (L x B x H):	64 x 24 x 14 mm

9. Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

CE Hiermit erklärt die DELTA DORE RADEMACHER GmbH, dass der addZ-Stick für Gateway premium der Richtlinie **2014/53/EU (Funkanlagenrichtlinie)** entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist auf unserer Internetseite verfügbar.

www.homepilot-smarhome.com

Garantiebedingungen

Informationen zu Garantiebedingungen liegen dem Produkt bei.

DELTA DORE
RADEMACHER GMBH
Buschkamp 7
46414 Rhede

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.