

addZ-Stick pro Gateway premium

Stručný návod

Číslo zboží: 15991001

UM A103-8



1. Tento návod...

popisuje, jak uvést do provozu adaptér addZ-Stick pro Gateway premium založený na rádiové technologii Zigbee. Přečtěte si tento návod a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.

1.1 Použité symboly



Nebezpečná situace



další užitečné informace

2. Bezpečnostní pokyny



Nesprávné použití může mít za následek zranění osob nebo škody na věcech.

- ◆ Rádiový systém Zigbee a jeho součásti nikdy nepoužívejte k dálkovému ovládní zařízení a systémů s bezpečnostními požadavky nebo zvýšeným rizikem nehody. To vyžaduje doplňková bezpečnostní zařízení.
- ◆ Pokud zjistíte jakékoli poškození adaptéru, nepoužívejte ho. V takovém případě se obraťte na náš zákaznický servis.

3. Řádné použití

addZ-Stick pro Gateway premium používejte pouze k ovládní zařízení založených na bezdrátové technologii Zigbee.

Podmínky použití

- ◆ Adaptér používejte pouze v suchých vnitřních prostorách.



Radiostanice vysílající na stejné frekvenci mohou způsobovat rušení příjmu.

4. Nesprávné použití

Použití adaptéru k jiným než výše uvedeným účelům není povoleno.



5. Systémové požadavky

Pro použití addZ-Stick pro Gateway premium potřebujete Gateway premium s nejnovější verzí firmwaru. Za tímto účelem zkontrolujte v nabídce „Údržba / Nastavení systému“, zda je firmware vašeho zařízení Gateway premium aktuální nebo zda je k dispozici aktualizace.

6. Stručný popis

Ve spojení s potřebným zařízením Gateway premium slouží adaptér jako vysílač a přijímač rádiových signálů z příslušných zařízení Zigbee. Všechna zařízení přihlášená v bezdrátové síti Zigbee lze konfigurovat a ovládat pomocí aplikace.

7. Uvedení do provozu

1. Vypněte síťové napájení zařízení Gateway premium.
2. Zasuňte adaptér addZ-Stick pro Gateway premium do volného USB portu zařízení Gateway premium a poté znovu zapněte síťové napájení zařízení Gateway premium.

8. Technické údaje

Protokol:	Zigbee 3.0
Vysílací frekvence:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Vysílací výkon:	max. 20 mW
Dosah rádiového signálu:	až 30 m, v závislosti na struktuře budovy
Spotřeba v pohotovostním režimu:	< 0,2 W
Přípustná okolní teplota:	-10 °C až + 40 °C
Rozměry (D x Š x V):	64 x 24 x 14 mm

9. Zjednodušené prohlášení o shodě EU

CE Společnost DELTA DORE RADEMACHER GmbH tímto prohlašuje, že addZ-Stick pro Gateway premium je v souladu se směrnicí 2014/53/EU (směrnice o rádiových zařízeních). Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na našich webových stránkách.

www.homepilot-smarhome.com

Záruční podmínky

Informace o záručních podmínkách jsou přiloženy k výrobku.

DELTA DORE
RADEMACHER GMBH
Buschkamp 7
46414 Rhede

Technické změny, tiskové chyby a omyly vyhrazeny. Vyobrazení jsou nezávazná.